

NOVAX 諾威 絕緣手套
全球您唯一安全首選合作夥伴

高端的防護
僅來自諾威



諾威現以強勢的姿態，積極落實為安全電力工控領域的最佳首選合作夥伴。



NOVAX 諾威
ELECTRICAL SAFETY
防護安全，首選品牌

諾威橡膠絕緣手套是採用具備優良絕緣防護功能的複合乳膠特製而成，並集合靈活性、實用性、持久性三大要點。在裝箱運送前，我們都會對每副手套進行電力測試以確保每批手套擁有卓越功能以及通過品質驗證。憑著其超越20年的乳膠浸漬生產技術和發展歷練，諾威橡膠絕緣手套完全符合了ASTM D120, NFPA 70E, EN 60903 及國際GB/T 17622-2008 品質監控的要求，甚至更好。

公司總部
馬來西亞建保工業有限公司
G.B. INDUSTRIES SDN BHD
61-1 Jalan USJ 9/5S 47620
Subang Jaya Selangor D.E., Malaysia.
Tel : +603-8023-8899 Fax : +603-8023-8877
email: sales@novax-intl.com

工廠
Lot 3850-3855, Chembong Industrial Estate Phase II
71300 Rembau, Negeri Sembilan D.K., Malaysia.
Tel : +606-685-1000 Fax : +606-685-1488



CE0194



www.novax-intl.com

美國 • 歐洲 • 馬來西亞 • 中國 • 印度

NOVAX[®] 諾威 絕緣手套



標準直筒袖口



斜袖口



鐘形袖口

說明

袖口款式

顏色



長度

毫米

英吋

尺碼

諾威00等級
2,500V測試電壓
500V使用電壓

標準直筒袖口
標準直筒袖口

• • • •
• • • •

280
360

11
14

7•8•9•10•11•12
7•8•9•10•11•12

諾威0等級
5,000V測試電壓
1,000V使用電壓

標準直筒袖口
標準直筒袖口

• • • •
• • • •

280
360

11
14

7•8•9•10•11•12
7•8•9•10•11•12

諾威1等級
10,000V測試電壓
7,500V使用電壓

標準直筒袖口
斜袖口
鐘形袖口

• • • •
• • • •
• • • •

360
460
460

14
18
18

7•8•9•10•11•12
8•9•10•11•12
9•10•11•12

諾威2等級
20,000V測試電壓
17,000V使用電壓

標準直筒袖口
斜袖口
鐘形袖口

• • • •
• • • •
• • • •

360
460
460

14
18
18

7•8•9•10•11•12
8•9•10•11•12
9•10•11•12

諾威3等級
30,000V測試電壓
26,500V使用電壓

標準直筒袖口
標準直筒袖口
斜袖口
鐘形袖口

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

410
460
460
460

16
18
18
18

9•10•11•12
9•10•11•12
9•10•11•12
9•10•11•12

諾威4等級
40,000V測試電壓
36,000V使用電壓

標準直筒袖口
標準直筒袖口
斜袖口
鐘形袖口

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

410
460
460
460

16
18
18
18

9•10•11•12
9•10•11•12
9•10•11•12
9•10•11•12

優美的輪廓設計和舒適的柔軟度可以減少手部的疲勞和不適。每隻手套都經過檢驗與測試，以確保都符合ASTM D120, EN 60903 和國標標準。除此以外，每一隻手套皆附有相應的編號以及製造廠商生產日期以便日後貨源追蹤。



黃



內紅外黑



內橙外黑



黑



紅